A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALY
Telefono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com

T/50EX

TAGLIAROTOLI SEMIAUTOMATICA

TAGLIAROTOLI SEMIAUTOMATICA CLASSE T/50EX

La tagliarotolo manuale classe T/50EX con movimento semiautomatico del carro lama alla misura di taglio impostata può tagliare facilmente e con la massima sicurezza la maggior parte dei materiali in rotolo (tessuti in sbieco e dritto filo, poliestere, tessuti non tessuti, adesivi, finta pelle, PVC, etc.)

La macchina è stata progettata la massima attenzione alle caratteristiche di sicurezza che ha permesso, **per la prima volta sul mercato**, di ottenere da **IMQ** (Istituto Italiano del Marchio di Qualità www.imq.it) il **Certificato di Esame CE per Direttiva Macchine 2006/42/EC (Rif. IMQ/304)**. Il fascicolo tecnico della macchina è stato depositato presso l'Ente di Certificazione che ha garantito la conformità della macchina alla direttiva CE. Questo significa che AMP PISANI certifica la macchina e che **IMQ** (Ente esterno) **garantisce la conformità della macchina alla normativa vigente**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massima sicurezza per l'operatore. La lama è completamente contenuta nella sua protezione e può essere azionata solo quando entrambe le mani dell'operatore sono impegnate su pulsanti.
- Posizionamento rapido del carro lama. L'operatore preme un pulsante ed il carro lama si sposta pneumaticamente alla misura impostata.
- Misura di taglio facilmente impostabile su vite graduata con lente di ingrandimento per una migliore lettura del righello
- Macchina dotata di serie di inverter per la regolazione della velocità di rotazione della lama fino a 600 giri/min e del rotolo fino a 400 giri/min con possibilità di invertire il senso di rotazione del rotolo.
- Affilatura semiautomatica della lama su entrambi i lati con movimento pneumatico verso la lama della mola principale azionata da un motore e da una mola ausiliaria per eliminare le bave di affilatura.
- La macchina è dotata di un diamante per ravvivare la mola principale dell'affilatore
- Mandrino meccanico autocentrante a doppio bloccaggio sull'esterno del rotolo con 3 griffe e pinza per bloccaggio del cartone.
- Macchina controllata da PLC e dotata di un secondo PLC per il controllo dei soli dispositivi di sicurezza

IMQ

ATTESTATO DI ESAME DI TIPO
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

DISPOSITIVI A RICHIESTA

- T50/SIL Sistema manuale di lubrificazione della lama
- T50/REV Dispositivo avvolgitore per svolgere r riavvolgere i rotoli (non per tessuti di maglia)
- T50/BAR Albero portarotolo aggiuntivo con diametro a richiesta (da 34 a 55 mm)
- T50/BAR75 Albero portarotolo aggiuntivo con diametro 75 mm
- T50/FLA Flangia laterale a molla per supporto al taglio.
- T50/CM Contametri meccanico per avvolgitore
- T50/L220 Albero portarotolo prolungato a L=220 cm. Spostamento massimo della lama dal mandrino 160 cm

DATI TECNICI

- Dimensioni rotolo : diam. 250 mm x 2000 mm(1) Kg.20 max.
- Precisione di posizionamento : ±0.3 mm
- Diametro lama : 400 mm
- Diametro albero portarotolo : 49 mm (a richiesta da 33 a 48 mm)
- Dati elettrici : 2,2 kW -400V 50Hz 3-fasi (altre tensioni a richiesta)
- Aria compressa : 6 bar
- Dimensioni di ingombro : 2500 x 1000 mm circa
- Peso netto : 450 kg

(1) Possibilità di caricare rotoli fino a 2000mm ma il primo taglio può essere eseguito alla distanza massima di 160 0mm

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L'Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso