



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIE
Téléphone ++39 0381/96128 Fax ++39 0381/969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com



PERF/6

MACHINE AUTOMATIQUE À PERFORER LES RUBANS

MACHINE AUTOMATIQUE À PERFORER LES RUBANS CLASSE PERF/6

La machine automatique à perforer les rubans en tissu non-tissé thermo adhésif classe PERF/6 peut perforer jusqu'à un max. de 6 rubans utilisés d'habitude sur les renforcement des vêtements et dans la hausse ceintures du pantalon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

- Dérouleur pour 6 rubans avec micro interrupteur de fin tissu pour chaque ruban.
- Tête de perforation avec mouvement à tige de piston très silencieux et caractérisée par la facilité de réglage du pas de perforation de la machine pendant le fonctionnement.
- Puller à réglage pneumatique pour la traction du ruban.
- Dispositif à enrouler à 6 rubans avec arbres d'enroulement dotés de friction à haute sensibilité pour obtenir un parfait enroulement de chaque type de matériel.
- Poinçon à 3 outils réglables rectangulaires 25 x 2 mm, décalés de 10 mm entre eux et équipés de réglage indépendant de la distance entre chaque poinçon (autres poinçons sont disponibles à la demande)
- Vitesse de perforation fixe (140 cycles/min) avec démarrage progressif jusqu'à rejoindre la vitesse max.
- Réglage continu de la vitesse à la demande.
- Machine équipée par PLC.

DISPOSITIFS EN OPTION

- PERF12/INV Réglage de la vitesse jusqu'à 440 cycles/min avec inverter
- PERF12/CNT Compte mètres digitale électronique

DONNEES TECHNIQUES

- Course de transport :de 10 à 50 mm
- Largeur ruban :de 20 à 150 mm
- Diamètre max. rouleau :300 mm
- Puissance installée :1,5 kW 400V 50Hz 3 phases (autres tensions à la demande)
- Dimensions et poids net..... :5500 x 800 mm, 920 Kg