

A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIE Téléphone ++39 0381/96128 Fax ++39 0381/969100

www.amppisani.com email: info@amppisani.com



TPM/250

COUPE COLLERETTE AUTOMATIQUE POUR TUBULAIRES TRÈS PETITS

COUPE COLLERETTE AUTOMATIQUE CLASSE TPM/250

Coupe collerette automatique pour produire avec beaucoup de précision et de productivité les rubans de collerette de tous les types de tissus tubulaires très petits plié.

Le système d'alimentation du tissu du bas vers le haut avec deux rouleaux recouverts de matériaux ayant un coefficient de frottement élevé assure un parfait transport du tissu vers la zone de coupe avec une tension minimum ou nul de la matière. La facilité et la rapidité du chargement et du réglage de la machine rend économique son utilisation même pour la coupe de petites quantités de tissus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension du diamètre tubulaire: de 15 (en côte élastique) à 60 cm
- Machine standard équipée avec le réglage de vitesse jusqu'à 60 mts/min avec inverseur digital vectoriel
- Coupe avec couteaux de précision en acier HSS avec cylindre pneumatique de descente sur une boucle de contraste en acier d'une dureté élevée située directement au-dessus de l'un des deux rouleaux de transport pour couper, avec la plus grande précision, même les tissus difficiles (jersey, tissus élastiques contenant du lycra, éponge, etc.)
- Pression de coupe des couteaux réglables pneumatiquement
- Dispositif d'enroulement des rubans de collerette avec possibilité de régler soi la tension de coupe soi la tension d'enroulement du tissu pour obtenir des rouleaux de collerette sans tension. Le ruban de collerette tient sa propre stabilité dimensionnelle dans le temps.
- Très grande facilité de réglage grâce à la variation automatique de la vitesse de rotation du disque porte tissu en fonction du diamètre du tubulaire avec possibilité d'effectuer en manuel un ultime réglage de la vitesse.
- Servomoteur pour l'ouverture symétrique des deux rouleaux de transport du tissu par rapporta au disque porte tissu pour éliminer les tensions.
- Arrêt automatique de la machine quand on a atteint le diamètre demandé du rouleau (compte-mètres en option)
- Largeur de la bande coupée: de 15 mm à 150 mm (en fonction du type de matériel)
- Nombre de couteaux: 3

DISPOSITIFS EN OPTIONS

> TPM/CM Compte-mètres électronique avec arrêt de la machine à la mesure imposée.

TPM/FAL Dispositif pour plier le collerette dans des boîtes (à utiliser avec le dispositif TPM/CM)

Diamètre du tubulaire (minmax) (1)	15÷60 cm
Vitesse maximum de coupe par bande (2)	60 mt/min
Nombre de couteaux (standard)	3
Nombre maximum de couteaux supplémentaires (3)	4
Dimensions de la machine	200 x 200 cm
Puissance installée	0.75 kW
Voltage (autres voltages en option)	400V ±5% 50 Hz 3-phasesi
Poids net	505 Kg
Poids brut	845 Kg
Dimensions de l'emballage	170x170x215 cm

- (1) Si les tissus sont très élastiques et très rigides les diamètres minimum e/ou maximum peuvent changer ; il est recommandé de faire des essais avec le tissu.
- (2) Cela dépend du type de matériel