A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Telefono +39 0381/96128 Fax +39 0381/969100 www.amppisani.com email: info@amppisani.com

T50EX HD

TAGLIAROTOLI SEMIAUTOMATICA PER FILM DI MATERIALI PLASTICI

TAGLIAROTOLI SEMIAUTOMATICA PER FILM DI MATERIALI PLASTICI CLASSE T50EX HD

La tagliarotolo classe T50EX HD è specificamente progettata per tagliare rotoli di materiale plastico tipo polietilene, poliuretano, adesivi ma può anche tagliare anche la maggior parte dei materiali in rotolo.

La macchina è stata progettata la massima attenzione alle caratteristiche di sicurezza che ha permesso, **per la prima volta sul mercato**, di ottenere da **IMQ** (Istituto Italiano del Marchio di Qualità www.imq.it) il **Certificato di Esame CE per Direttiva Macchine 2006/42/EC (Rif. IMQ/304)**. Il fascicolo tecnico della macchina è stato depositato presso l'Ente di Certificazione che ha garantito la conformità della macchina alla direttiva CE. Questo significa che AMP PISANI certifica la macchina e che **IMQ** (Ente esterno) **garantisce la conformità della macchina alla normativa vigente**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massima sicurezza per l'operatore. Lama completamente contenuta nella sua protezione e può essere azionata solo quando entrambe le mani dell'operatore sono impegnate su due pulsanti.
- Posizionamento rapido del carro lama. L'operatore preme un pulsante ed il carro lama si sposta pneumaticamente alla misura impostata.
- Macchina dotata di serie di inverter per la regolazione continua della velocità di rotazione della lama fino a 600 giri/min e del rotolo fino a 400 giri/min
- Avanzamento automatico della lama verso il rotolo con avanzamento alla massima velocità della lama verso il rotolo e fotocellula di rallentamento alla velocità di taglio impostata appena prima che la lama raggiunge il materiale da tagliare
- Regolazione della forza e della velocità di taglio per ottenere l'assoluta uniformità di taglio richiesta per questo tipo di materiale
- Affilatura manuale della lama su entrambi i lati con mola diamantata in Borazon azionata da motore e mola ausiliaria per rimuovere le bave di affilatura e diamante per ravvivare la mola.
- Sistema di raffreddamento della lama a richiesta.
- Mandrino meccanico a doppio bloccaggio sull'esterno del rotolo con 3 griffe e pinza per bloccaggio del cartone con possibilità di invertire il senso di rotazione del rotolo.
- Misura di taglio facilmente impostabile su vite graduata con lente di ingrandimento per una migliore lettura del righello

IMQ

ATTESTATO DI ESAME DI TIPO
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

DISPOSITIVI A RICHIESTA

- T50/SIL Sistema manuale lubrificazione lama
- T50/BAR Albero portarotolo aggiuntivo con diametro a richiesta (da 34 a 55 mm)
- T50/BAR75 Albero portarotolo aggiuntivo con diametro 75 mm
- T50/FLA Flangia laterale a molla per supporto al taglio.
- T500/COL Sistema di raffreddamento lama

DATI TECNICI

- Dimensioni rotolo .....:diametro 200 mm x 2000 mm(1)
  oppure (senza sovrapprezzo, diametro massimo 250 mm)
- Precisione di posizionamento .....:±0.3 mm
- Diametro lama .....:360 mm (oppure 400 mm)
- Diametro albero portarotolo .....:50 mm (a richiesta 75 mm)
- Dati elettrici .....:2,2 kW -400V 50Hz 3-fasi (altre tensioni a richiesta)
- Aria compressa .....:6 bar
- Dimensioni di ingombro .....:2500 x 1000 mm circa
- Peso netto .....:500 kg

(1) Possibilità di caricare rotoli fino a 2000 mm ma il primo taglio può essere eseguito alla distanza massima di 1600 mm

Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L'Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso