

AMA

PISANI



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALY
Telefono ++39 0381 96128 Fax ++39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com



SV12

ALIMENTATORE PER FILI ELASTICI
FEEDER FOR ELASTIC THREADS

ALIMENTATORE PER FILI ELASTICI CLASSE SV12

L'Alimentatore per fili elastici classe SV12 permette di alimentare senza tensione i fili elastici verso una macchina per cucire fino a 12 aghi con fili elastici nei crochet ed evitare che i fili si annodino.

CARATTERISTICHE

- Alberi porta-rocche motorizzati con controllo di velocità singolo controllato con un sistema dotato di una astina che pilota direttamente il regolatore di velocità.
- Motori in corrente continua e scheda drive realizzata da AMP PISANI specificatamente per il dispositivo.
- Arresto della rotazione della rocca ad esaurimento del filo.
- Protezione trasparente nella zona di uscita dei fili dal dispositivo

DATI TECNICI

- Dimensione massima rocche : diametro 150 cm, larghezza 25 cm
 - Potenza installata : 1,2 kW 230V monofase
 - Numero di rocche :12
-

FEEDER FOR ELASTIC THREADS CLASS SV12

The device SV12 is a feeder for elastic threads in a 12 needle smocking sewing machine with elastic thread in the looper. Without this unit the thread will be knotted as they move without a very small tension to the sewing machine and as a consequence the sewing operation is very difficult

FEATURES

- Unwinding shafts motor driven, single speed control on each shaft and on/off lever to start/stop the unwinding motor.
- DC motor controlled by DC drive specially designed by AMP PISANI for this device
- Sensor to stop the device when a thread is finished.
- Transparent guard in the position where the threads go out of the device.

TECHNICAL DATAS

- Max dimension of the bobbin thread : diameter 15 cm, width 25 cm
- Power supply : 1,2kW 230V single-phase
- Number of bobbins : 12